

СЕРИЯ ВОДОСТРУЙНЫХ МАШИН ПРЕУС E11, ДО 350 БАР И 50 Л/МИН



Технические характеристики и комплектация

Артикул	E1250	E2030	E3517
Рабочее давление	120 бар	200 бар	350 бар
Поток воды	50 л/мин	30 л/мин	17 л/мин
Насос высокого давления	UDOR Материал головки насоса - латунь Тип насоса - 3-х плунжерный, кривошипно-шатунный Материал плунжеров - керамика Защита от перегрева		
Двигатель	Электрический Мощность - 11 кВт. Напряжение питания - 380 В. Частота сети - 50 Гц. Класс защиты - IP 54 Соединение с насосом – упругая муфта Пускатель с защитой от перегрева		
Обороты двигателя Насоса	1450 об/мин 1450 об/мин		
Допустимая температура воды на входе насоса Давление на входе мин/макс	Не более 55°C 1,5 бар /6 бар		
Рукав высокого давления	Ø 8 мм Длина 15 м		
Предохранительный клапан	Есть		
Манометр	Нержавеющая сталь 0-1000 бар		
Фильтр	50 Мкн		
Выход высокого давления	Штуцер M22 x 1,5		
Регулировка давления	Главная		
Система Ву-Pass	Есть		
Насадка	Веерная 15°		
Пистолет с мягкой накладкой	+ Поворотный		
Копье	800 мм		
Исполнение	Шасси на 4-х полнотельных колесах		
Система Ву-Pass	Есть		
Габариты Объем Масса	Д 1080 x Ш 630 x В 640 мм 0,435 м ³ 124 кг		

Преус